


Configuration standard

Capacité	3 000 kg
Déplacement de la flèche	9,25 m et avec options, 13,7 m
Hauteur de levage max. sans bras de grue	11,5 m et avec options, 17 m
Position de transport Lxlxh	2,9 m x 0,75 m x 1,82 m
Poids total	2.650 kg et avec options 2.850 kg
Angle de flèche	de -5° à 83°
Système de mât	Cylindre et système de chaîne
Champ opérationnel	360°
Vitesse de conduite	1e vitesse : 1,1 km/h 2e vitesse : 2,2 km/h
Moteur	Yanmar diesel 3 cylindres
Angle d'inclinaison au roulage	20°
Pression de stabilisation	2.800 kg par stabilisateur
Pression sur le sol des chenilles	0,79 kg/cm ²
Ballast à glisser et amovible	600 kg
Bruit	75



Accessoires/Options

Dimensions avec treuil et bras de grue inclus	3,14 m x 0,75 m x 1,95 m
Fly Jib 1	4,3 m
Treuil 2	1 000 kg, 2 000 kg et 3 000 kg
Vitesse de hissage avec treuil	20,8 m/min
Câble du treuil	40m de longueur
Rallonge 3	Réglage à 30°
Électromoteur	230V monophasé
Pieds stabilisateurs	système de mesure de position pour stabilisateurs à réglage continu
Pieds stabilisateurs 4	coude
Pieds stabilisateurs	déploiement hydraulique progressif
Pivotement	illimité
Chenilles 5	sans marquage
Chenilles	enlever et transporter
Éclairage	lampe de travail sur flèche et bras de grue
Coffre de rangement 6	coffre de rangement supplémentaire
Régulateur de vitesse	de 900 à 1.700 tr/min

